

ARENAS-exet 1

Olaj- és zsírfolt eltávolító

- ▶ Felhasználásra kész speciális termék olaj- és zsírfoltok eltávolítására
- ▶ Fehér- és tarka textíliákhoz használható
- ▶ Ideális vendéglátó és ipari területen történő mosáshoz



Felhasználási terület

Foltok előkezeléséhez közvetlenül a mosási folyamat előtt.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A szert csak száraz textílián alkalmazzuk. Ne hagyjuk megszáradni a bepermetezett részeket.

Folteltávolítás:

A szert higítatlanul a szennyezett ruhára spricceljük, 5–10 percig hatni hagyjuk és végezetül a szokásos módon kimossuk. Az anyagszükséglet a textíliák szennyeződésének mértékétől függ.

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Szellőzősapkával ellátott termék – kizárólag függőleges helyzetben tárolható. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5–15 %, alifás szénhidrogének > 30 %, vízzoldható oldószerek, illatanyagok (Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Geraniol).

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS02, GHS08, Veszély. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P331 TILOS hánytatni. EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Tartalmaz: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j655143	6 x 500 ml laposflakonok (kartonban)	100
j655105	2 x 5 L kannák (kartonban)	56