

Copex-eco

Általános alaptisztítószer

- ▶ Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító
- ▶ Kiváltképpen lúgérzékeny rugalmas padlóburkolatokra
- ▶ Eltávolítja a polimer rétegeket, elválasztó anyagokat és ápolószer tartalmú filmet, valamint az olajos- és zsíros szennyeződések
- ▶ Butilglycol mentes
- ▶ Nem jelölés köteles a CLP rendelet szerint



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, lúgálló és lúgérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembeűnő részen.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):

1–3 L 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 15–20 percig hatni hagyni, súrolni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Anyagszükséglet: 27,8–68,2 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, vízdíható oldószerek, oldószerek.
pH-érték (koncentrátum): kb. 9,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9