

Dipex

Alaptisztító

- ▶ Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító
- ▶ Lúgálló felületekre
- ▶ Eltávolítja a polimer rétegeket, elválasztó anyagokat és ápolószer tartalmú filmet, valamint az olajos- és zsíros szennyeződéseket
- ▶ Lúgos kémhatású
- ▶ Butilglycol mentes



Felhasználási terület

Felhasználható víz- és lúgálló padlóburkolatokon, mint pl. PVC, gránit, finomszemcsés burkolat. Nem használható linóleum és gumi felületeken, továbbá mésztartalmú kőfelületeken mint pl. márvány és betonkő!

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembeűnő részen.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):

1–3 L 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, súrolni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Anyagszükséglet: 27,8–68,2 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, foszfátok < 5 %, lúgok, komplexképzők, vízdoldható oldószerek, illatanyagok (Limonene).
pH-érték (koncentrátum): kb. 11,5
pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 11

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j150110	10 L kanna	60
j150172	200 L hordó	2