

Poly-Ex

Extra erős alaptisztító

- ▶ Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító
- ▶ Lúgálló felületekre
- ▶ Eltávolítja a polimer rétegeket, elválasztó anyagokat és ápolószer tartalmú filmet, valamint az olajos- és zsíros szennyeződések
- ▶ Erősen lúgos
- ▶ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz



Felhasználási terület

Felhasználható víz- és lúgálló padlóburkolatokon, mint pl. PVC, gránit, finomszemcsés burkolat. Nem használható linóleum és gumi felületeken, továbbá mésztartalmú köfelüteken mint pl. márvány és betonkő!

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):

1–3 L 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, súrolni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Anyagszükséglet: 27,8–68,2 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, lúgok, vízdoldható oldószerek, illatanyagok.

pH-érték (koncentrátum): kb. 13

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 12

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, GHS07, Veszély. H335 Légúti irritációt okozhat. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Ethanolamine / Trideceth 5-12 / Potassium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j150310	10 L kanna	60
j150372	200 L hordó	2