

# RuginOff

## Savmentes rozsdeltávolító

- ▶ Savmentes, anyagkímélő összetétel
- ▶ Eltávolítja a rozsdafoltokat vagy fém anyag maradványokat, amelyek pl. különböző fémtartalmú szennyeződések, eszközök által keletkeznek
- ▶ A színezék indikátor miatt a felhasználáskor lila színű munkaoldat mutatja a reakciót



### Felhasználási terület

Természetes-, műkő- és kerámia felületre is használható, mint pl. márvány, jura, gránit, porfír, gnejszgránit, homokkő, beton, gresslap, klinker, téglá, cserépedény. Felhasználható belső és külső területeken. Könnyűfém felnik tisztítására is felhasználható.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembeütő részen. A termék felhasználása előtt a felületet tisztítsuk meg.

### Rozsda eltávolítás:

Az eltávolítandó szennyeződést higítatlanul felhabosítani, majd röviden hatni hagyni. A terméket ne hagyjuk rászáradni. Igény szerint, akár egy karcmentes ped-del is megsúrolhatjuk. A feloldott szennyeződést eltávolítani, majd tiszta vízzel leöblíteni. Nagyon erős szennyezettség esetén a folyamatot ismételjük meg. Anyagszükséglet: 7,0 ml/m<sup>2</sup>.



### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint!

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek < 5 %, komplexképzők, vízdíható oldószerek, oldószerek, illatanyagok.  
pH-érték (koncentrárum): kb. 7

### Jelölés

Osztályozás (koncentrárumban): GHS07, Figyelem. H302 Lenyelve ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. P301 LENYELÉS ESETÉN: P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Tartalmaz: Sodiumthioglycolate (INCI)