Veroclean

Express-alaptisztító

- Nagy teljesítményű polimer eltávolító szer
- Eltávolítja az olyan bevonatokat, melyeket eddig csak részben vagy egyáltalán nem sikerült eltávolítani
- Gyorsan oldja fel a polimer bevonatot
- Rövid behatási idő
- Butilglycol mentes
- Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz

Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, lúgálló és lúgérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkő.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):
1–3 L 8 L hideg vízhez.
A tisztító oldatot a burkolaton szétterítjük, rövid ideig hatni hagyjuk, súroljuk, a szennyflottát felszivatjuk, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmossuk. Anyagszükséglet: 27,8–68,2 ml/m^2.

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, amfoter tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, vízoldható oldószerek, színezőanyagok, illatanyagok.
pH-érték (koncentrátum): kb. 9,5 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j150710	10 L kanna	60
j150772	200 L hordó	2

www.kiehl-group.com